

PVC Panama 900

Cod. Art. PM0900PV



Composizione:

Tessuto in poliestere 1100 Dtex, laccato lucido 2 lati

Caratteristiche particolari:

Tessuto con una resistenza allo strappo molto alta. Idoneo per la confezione di porte rapide o capannoni industriali. Facilmente riciclabile, resistente agli acidi diluiti, idrorepellente, impermeabile al vapore acqueo.

Applicazioni:

Teloni per camion, tetti copri-scopri e laterali scorrevoli, impermeabilizzazioni varie, coperture di vario uso, strutture industriali e commerciali fisse e mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME

Tessuto di base	Polyester	DIN 60001
Armatura	Panama	DIN ISO 9354
Peso totale	900 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	4300/4000 N/5 cm	DIN EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	600/530 N	DIN 53363
Adesione	130 N/5 cm	DIN EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30 °C	DIN EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C	IVK/Pkt.5
Solidità alla luce	min. 7	DIN EN ISO 105-B02
Comportamento al fuoco	burning speed < 100 mm/min	DIN 75 200
Resistenza alla piegatura	100.000	DIN 53359-Form A

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

Rev. 08 Gennaio 2018



Lence Srl Unipersonale

S.S. 99 km 3,300 - 70022 Altamura (Ba) Italy - Phone +39 080 222 82 60 - Fax +39 080 310 40 06
info@lence.it - lence@pec.it - www.lence.it - Cod. Fisc. e P.IVA IT 07601550721